

Описание и область применения:

Всесезонное универсальное моторное масло. Изготовлено на основе минерального базового масла высокой степени очистки в комбинации с многофункциональным пакетом присадок последнего поколения.

Обеспечивает высочайшую степень защиты двигателя от изнашивания, предотвращает образование шлама и отложений. Обладает высокими смазывающими, антифрикционными и противозадирными свойствами. Гарантирует легкий запуск двигателя и обеспечивает отличную работу в различных эксплуатационных условиях. Способствует увеличению ресурса двигателя и уменьшению расходов на текущий ремонт.

Применять в соответствии с рекомендациями производителей автотехники.

ДОПУСКИ-ОДОБРЕНИЯ: Volvo VDS-3, Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Типичные физико-химические характеристики

Наименование показателя	Метод испытаний	Значение
SINTOIL TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL		
Класс вязкости		10w-40
Классификация масла по API		CI-4/SL
Плотность при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900 ASTM D 4052	0,866
Вязкость кинематическая мм ² /с при 100 °С	ГОСТ 33 ASTM D 445	14,59
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D 5293	5990
Динамическая вязкость MRV, мПа·с	ASTM D 4684	58990
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	10,3
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 ASTM D 874	1,12
Испаряемость, %	DIN 51851	12
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	227
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	Минус 38