

ШВАБЕ SH.02G02-LRB 7X40 S

ЛАЗЕРНЫЙ БИНОКЛЬ-ДАЛЬНОМЕР



Назначение:

Лазерный бинокль-дальномер «Зенит LRB 7x40 S» предназначен для измерения расстояния до объектов на местности, визуального наблюдения этих объектов и измерения скорости движения объекта.

Преимущества:

Лазерный бинокль-дальномер «Зенит LRB 7x40 S» представляет собой бинокль, оснащенный лазерной системой измерения дальности до объектов на местности.

Технические характеристики:

Увеличение, крат.....	7
Диаметр входного зрачка, мм	40
Угловое поле зрения, град	6
Диапазон диоптрийной поправки окуляра, не менее, дптр	±4
Диапазон регулировки межосевого расстояния окуляров, мм	60 – 70
Диапазон измеряемых расстояний (Д), м	30 – 1000
Диапазон измеряемых скоростей, км/ч	5 – 300
Ошибка измерения, не более.....	±(1+0,01Д)
Напряжение питания, В	9 (батарея типа «Крона»)
Температурный диапазон работы, °С	от 0 до +45
Условия относительной влажности воздуха (при температуре +25°С), %	98
Габариты, мм	145x158x72
Масса, гр.....	1150
Производитель.....	ПАО КМЗ